

olivetti



PG L2028 e L2028 SPECIAL

STAMPANTI LASER MONOCROMATICHE

Olivetti PG L2028 e PG L2028 Special sono **stampanti monocromatiche laser da tavolo**, indirizzate al singolo utente e ai piccoli gruppi di lavoro. La velocità di stampa di 28 ppm, il tempo di uscita prima pagina di soli 6 secondi ed il processore da 360 MHz contribuiscono ad aumentare sensibilmente la **produttività**.

Caratterizzati da un **design compatto ma modulare**, entrambi i modelli possono incorporare elementi aggiuntivi (scheda di rete, cassette carta) al fine di soddisfare specifiche esigenze lavorative.

Il modello PG L2028 Special si contraddistingue dal modello base per la possibilità di incrementare l'autonomia carta fino a 800 fogli, per l'alimentatore multiplo da 50 fogli e per il toner da 7.200 pagine.

In più queste stampanti consentono di minimizzare i costi totali d'esercizio, poichè sono progettate con **componenti a lunga durata**: solo il toner è da sostituire nella vita delle macchine.

VELOCITÀ DI 28 PAGINE AL MINUTO

RISOLUZIONE DI 1200 dpi

DUPLEX DI SERIE NELLA VERSIONE SPECIAL

INTERFACCIA DI RETE OPZIONALE

CAPACITÀ CARTA MASSIMA FINO A 800 FOGLI (PG L2028 SPECIAL)

MEMORIA DA 32 MB

COMPONENTI A LUNGA DURATA



LED LUMINOSI per identificare con facilità lo stato macchina



CAPACITÀ CARTA TOTALE in ingresso di 800 fogli (PG L2028 Special)



TEMPO DI USCITA PRIMA PAGINA di soli 6 secondi

CARATTERISTICHE TECNICHE

STAMPANTE	Metodo di stampa	Laser	Linguaggi di stampa	PCL6/PCL5e incl. P.JL, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile) con rilevazione automatica dell'emulazione (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630	
	Velocità	28 ppm (A4)			
	Tempo di uscita prima stampa	< 6 secondi			
	Tempo di riscaldamento	Dall'accensione: 19 secondi In basso assorbimento: 14 secondi		Sistemi operativi	Windows 2000/XP/2003/Vista, Mac OS X
	Processore	PowerPC 405F5, 360 MHz			
	Memoria RAM	32 MB (max. 544 MB)		Font	80 font scalabili, 1 font bitmap 45 codici a barre monodimensionali e un codice a barre bidimensionale PDF-417
	Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi			
Interfacce	USB 2.0 (alta velocità), scheda Kuio-LV In opzione: Ethernet 10/100B TX				
GESTIONE CARTA	Cassetto standard	250 fogli (80 g/m ²) Formati carta: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Personalizzati (da 105 x 148 mm a 216 x 297 mm)	Alimentatore multiplo	PG L2028: 1 foglio (80 g/m ²) PG L2028 Special: 50 fogli (80 g/m ²) Formati carta: A4, A5, B5, A6, Letter, Personalizzati (da 70 x 148 mm a 216 x 356 mm)	
	Cassetti opzionali	PG L2028: max. 1 x 250 fogli (80 g/m ²) PG L2028 Special: max. 2 x 250 fogli (80 g/m ²) Formati carta: A4, A5, A6, Letter, Legal, Personalizzati (da 148 x 210 mm a 216 x 297 mm)		Grammatura carta	Cassetti: 60 - 120 g/m ² Alimentatore multiplo: 60 - 220 g/m ²
			Capacità raccolta carta	250 fogli rivolti verso il basso	
			Duplex	PG L2028: manuale, via driver PG L2028 Special: automatico (di serie)	
GENERALI	Carico di lavoro	Fino a 20.000 pagine/mese (consigliato 2.000 pagine/mese)	Dimensioni (LxPxA)	375 x 393 x 250 mm	
	Livello di rumore (ISO 7779)	Stampa: 53 dB(A) In attesa: 30 dB(A) Risparmio energetico: livello di sottofondo	Peso	Circa 10 Kg (unità principale incluso toner)	
	Consumo elettrico	Tipico: 439 W In attesa: 8.3 W Risparmio energetico: 4.4 W	Consumabili (copertura 5% ISO/IEC 19752)	PG L2028: Toner di prima dotazione: fino a 2.000 pagine Toner standard: fino a 4.000 pagine	
	Alimentazione	220 ~ 240VCA, 50/60 Hz		PG L2028 Special: Toner di prima dotazione fino a 3.600 pagine Toner standard: fino a 7.200 pagine	

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

PG L2028 e PG L2028 Special sono distribuite da Olivetti S.p.A.
(02/08) Codice: 26401-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

